

DELTAPRO

Sous-couche économique plus 20dB
DELTAPRO Polyéthylène avec film
débordant rouleau de 12,5x1,2m
épaisseur 2mm Réf 2931660209

Code produit : 1502693
Code EAN : 03530782931669



DESCRIPTIF

Idéale pour la rénovation quand il y a un manque de hauteur, elle permet d'améliorer le confort de l'habitant et isole la pièce du dessous des bruits de chocs. Préparation des supports :

Le support doit être sain, propre, sec, lisse et plan;
sinon, procéder à un ragréage.

Mise en oeuvre :

- Poser la sous-couche dans le sens de la largeur de la pièce (perpendiculairement au parquet).
- Couper des lés de la sous-couche en les laissant remonter de 50 mm environ sur les murs.
- Placer la sous-couche bord à bord, fixer les lés à l'aide d'un film adhésif.
- Couper le surplus de sous-couche au niveau du parquet après la pose de celui-ci.

AVANTAGES

Idéal quand il manque de la hauteur
Affaiblissement acoustique : 20 dB
Film pare-vapeur

CARACTÉRISTIQUES

Longueur en mm	12500
Largeur en mm	1200
Hauteur en mm	2
Diamètre en mm	210
Poids en kg de l'unité physique	3



CARACTÉRISTIQUES

Matière	Polyéthylène
Teinte	Blanc
Type de produit	Sous-couche
Gamme	TRAMISOL
Domaine d'application	Maison individuelle;Collectif;Petit collectif;Tertiaire
Pièce ouvrage de destination	Pièce acoustique
Zone d'utilisation	Plancher
Performance acoustique (dB)	20
Compatible plancher PCBT	Oui
Compatible plancher chauff-rafraic	Non
Type de support	Support ancien (rénovation);Support neuf
Pose sous chape flottante	Non
Pose sous carrelage (chape)	Non



RÉGLEMENTATIONS

Code douane sh8	39211900
Fabriqué dans l'union européenne	Oui
Produit dangereux O/N	Non
Classement COV	A+